Certificato di attestazione della costanza di prestazione

Certificato no.: 0757-CPR-277-8017423-3-1

Conformemente al Regolamento (EU) Nr. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione – il presente certificato vale per il/i prodotto/i da costruzione

base:
EN 16034
EN 14351-1

Finestre con caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo del fumo

Definizione prodotto

Schüco AWS 60 FR 30 / AWS 60.HI FR 30 / AWS 70 FR 30 / AWS 70.HI FR 30 / AWS 75 FR 30 / AWS 90 FR 30

Finestra secondo EN 14351-1:2006+A2:2016 con caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo del fumo secondo EN 16034:2014

Specificazione

Costruzione e classificazione: vedere rapporto per le valutazioni di applicazione estesa EXAP no. 18-002404-PR03 e rapporto di classificazione no. 18-002404-PR04

Livelli e classi della prestazione

secondo allegato 1

Scopo d'utilizzo

- Collegamento nell'edilizia residenziale e non residenziale
- In caso di compartimentazione dei locali in sezioni di resistenza al fuoco e/o sezioni di controllo del fumo e/o uscite di sicurezza

immessi sul mercato con il nome o il marchio di fabbrica di

PICHLER Projects GmbH
Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

e prodotti nel sito / siti di produzione

PICHLER Projects GmbH
Edisonstr. 15, IT-39100 Bozen

Ente notificato
no di riferimento EU

0757

Il presente certificato attesta che tutte le prescrizioni per la valutazione e la verifica della costanza di prestazione descritte all'allegato ZA della/e norma/e armonizzata/e

EN 14351-1:2006+A2:2016 e **EN 16034:2014**

siano applicati secondo il sistema 1 per la prestazione indicata nel presente certificato e che il controllo della produzione in fabbrica effettuato dal costruttore sia valutato per garantire **la costanza della prestazione del prodotto da costruzione**.

Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in data 13.10.2020 e rimane fino al 12.10.2023, ciò finché non vi siano modifiche significative alla norma armonizzata, al prodotto da costruzione, alle procedure AVCP e/o alle condizioni di fabbricazione presso il sito di produzione, salvo revoca o ritiro da parte dell'organismo notificato di certificazione dei prodotti.

L'utilizzo del presente certificato e la marcatura del prodotto sono legati al contratto di certificazione e sorveglianza no. 277 8017423 stipulato con **ift** Rosenheim.

Prof. Jörn P. Lass
Direttore dell'Istituto

ift Rosenheim
13.10.2020

ift Rosenheim
Notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
PÜZ
EG-Referenz-Nr. 0757

Christian Kehrer
Dirigente dell'organismo notificato di certificazione di prodotti

www.ec.europa.eu

www.ift-rosenheim.de

Ve-Zer-6300-de / 01.03.2020

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Contact
Phone: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Testing and Calibration – EN ISO/IEC 17025
Inspection – EN ISO/IEC 17020
Product Certification – EN ISO/IEC 17065
Certification of Management Systems – EN ISO/IEC 17021

Notified Body **0757**
PÜZ-Stelle: **BAY 18**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Certificato di attestazione della costanza di prestazione

fabbricante: **PICHLER Projects GmbH**
data d´emissione **13.10.2020**

Certificato no.: 0757-CPR-277-8017423-3-1

Descrizione del prodotto:

Caratteristiche principali	Prestazione	Specificazione tecnica armonizzata
Resistenza all´fuoco (in caso di compartimentazione dei locali in sezioni tagliafuoco e/o sezioni tagliafumo)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / EI_2 15 / EI_2 20 / EI_2 30 NPD / EI_1 15 / EI_1 20 / EI_1 30	EN 16034:2014
Tenuta dei fumi (solo per l´uso in cui è richiesto una limitazione della propagazione del fumo)	NPD / S_a / S_{200}	
Capacità di sblocco	NPD	
Chiusura automatica (solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o tagliafumo a chiusura automatica)	NPD / C	
Durabilità della capacità di sblocco	NPD / mantenere il rilascio	
Durabilità della chiusura automatica (solo per porte e/o finestre tagliafuoco e/o tagliafumo a chiusura automatica) – Rispetto alla perdità di qualità (prova della durabilità) – Rispetto all´invecchiamento (corrosione)	NPD / 0 / 1 / 2 NPD / raggiunto	
Capacità di sblocco	NPD	EN 14351-1: 2006+A2:2016